

M-AUTOSYNT

(Sviluppato per Industria Italiana Autobus)

Descrizione

M-AUTOSYNT è un fluido per trasmissioni automatiche ed anche per alcune trasmissioni manuali. Ne è previsto l'impiego su moltissime autovetture, autobus e macchine operatrici circolanti attualmente.

E' anche utilizzabile quale fluido per servosterzi, là dove sono prescritte tali Specifiche. La durata in esercizio è notevolmente prolungata rispetto ai fluidi di origine minerale.

Applicazioni

M-AUTOSYNT

- Voith DIWA H55.6336.XX (former G 1363) per 120.000 km
- ZF TE-ML 02F; 03D; 04D; 09; 14B; 16L; 17C
- ZF 4HP & 6HP
- Chrysler ATF +3
- General Motors Dexron® III
- TASA
- Ford Mercon
- Allison C-4
- Allison TES-389
- MB 236.1 / 236.5 / 236.10 / 236.11
- MB Approval 236.9
- MAN 339-L1 / V2 / Z2
- Volvo 97341

Proprietà e prestazioni

M-AUTOSYNT è un fluido a base sintetica utilizzabile nelle trasmissioni automatiche che operano in condizioni di temperatura estreme. Formulato con un pacchetto di additivi che previene la formazione di ruggine e corrosione, presenta una elevata compatibilità con gli elastomeri.

E' un fluido sintetico per trasmissioni automatiche e per sistemi idraulici in genere con:

- Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza alle basse temperature
- Ottima protezione antiusura che prolunga la vita della trasmissione
- Straordinarie prerogative antiossidanti, per intervalli di cambio olio estesi

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	849
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	38
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	7,4
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		200
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-51

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 202012

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it